

La **Canon MC** è una fotocamera compatta a pellicola **35 mm** presentata da Canon nell'aprile del **1984**.

È stata progettata per essere una macchina fotografica **semplice, elegante e tascabile**, pensata per chi voleva scattare senza preoccuparsi di regolazioni manuali, ma con una qualità ottica superiore rispetto alle "point & shoot" più economiche dell'epoca.



Era soprannominata **"portachiavi"**: era così piccola che in Giappone veniva scherzosamente paragonata a un portachiavi con dentro una fotocamera.

Nei primi anni '80 Canon stava sperimentando nuove soluzioni nel settore delle compatte automatiche. La MC fu una sorta di "cugina compatta" della più famosa **Canon Sure Shot / AF35M**, che aveva già introdotto l'autofocus nel 1979.

Si distingueva per il **design minimale** e il sistema modulare (corpo + flash esterno), che la rendeva diversa dalle concorrenti come le Olympus XA o le Minolta Hi-Matic AF. Fu venduta soprattutto in Giappone ed Europa, e rimase sul mercato fino a metà degli anni '80.

Nonostante non fosse un grande successo commerciale (il prezzo era piuttosto alto rispetto alle compatte entry-level), oggi è apprezzata tra i collezionisti e gli amanti della fotografia analogica per il suo **stile retrò** e per l'ottima resa dell'obiettivo.

Una **curiosità**: aveva **ISO "bizzarri"**, potevi impostare 64, 100, 200, 400, 1000... ma niente 800! Una scelta strana e un po' limitante.

Scheda tecnica

- **Tipo:** Fotocamera compatta 35 mm automatica
- **Formato fotogramma:** 24 × 36 mm
- **Data di lancio:** Aprile 1984
- **Versioni:** MC (base) / MC QD (con data/ora Quartz Date)
- **Obiettivo:** Canon 35 mm f/2.8
- **Schema ottico:** 4 elementi in 4 gruppi

- **Diaframma:** da f/2.8 a f/16 (a controllo automatico)
- **Messa a fuoco:** Autofocus a triangolazione con raggio infrarosso
- **Distanza minima di messa a fuoco:** 0,9 m
- **Funzione aggiuntiva:** Prefocus manuale (blocco messa a fuoco)
- **Tipo otturatore:** Elettromagnetico a lamelle
- **Gamma tempi:** 1/8 s – 1/500 s (controllo automatico)
- **Sistema esposizione:** Program AE (full program)
- **Gamma EV (a ISO 100):** EV 6 – EV 17
- **Sensibilità pellicola:** ISO 64 – 1000 (lettura automatica DX)
- **Caricamento:** Automatico (dopo chiusura dorso)
- **Avanzamento:** Motorizzato, ~1 fotogramma/sec
- **Riavvolgimento:** Motorizzato, con possibilità di riavvolgimento parziale
- **Contatore:** Automatica salita (avanzamento) e discesa (riavvolgimento)
- **Mirino Tipo:** Galileiano inverso con cornici luminose
- **Alimentazione Fotocamera:** 2 batterie AAA (1,5 V),
- **Flash esterno MC-S:** 2 batterie AAA separate